## Amphora Script

Ideal para todas sus aplicaciones de comunicación de voz por IP y demás aplicaciones interactivas de audio para PC.
Tecnología exclusiva de filtrado y de amplificación para eliminar los ruidos de fondo no deseados. Los auriculares ultrasuaves producen una excelente gama de sonidos estéreo para CDs, MP3 y juegos.

| | |
|---|---|
| Micrófono | Si |
| Control de volumen | Si |
| Sujeción | Nuca |
| Sonido | Estéreo |
| Respuesta de frecuencia (KHz) | 20-20000Hz |
| Blindaje magnético | Si |
| Conexión | Jack |
| Uso recomendado | Videoconferencia / musica / juegos |
| Cancelación de ruidos (micro) | Si |

## Especificaciones técnicas

Especificaciones Técnicas:

- Diametro auricular: Ø30
- Maxima frecuencia de entrada: 30mW
- SNR: >60 dB

Altavoz

- Impedancia: 32Ω
- Sensibilidad: 120±3dB
- Gama de frecuencias: 20-20000Hz

Micrófono

- Tamaño: 4.5×2.2mm
- Sensibilidad: -58dB±3dB
- Respuesta de frecuencia: 20-16000Hz
- Voltage: 4.5V
- Impedancia: ≤2.2K

Contenido del embalaje:

- Auricular Amphora Script
- Guía de instalación
- Tarjeta de garantía de 5 años

## Información Logística

| | Contiene |
|---|---|
| Unidad | 1 |
| Caja intermedia | 8 |
| Caja Externa | 24 |
| Palet | 216 |

## Requisitos del sistema

Tarjeta de sonido estéreo

| | Unidad | Caja intermedia | Caja Externa |
|---|---|---|---|
| EAN | 8436001306933 | 8436009306940 | 8436001306957 |
| Peso | 0.215 | 2.3 | 8.1 |
| Anchura | 0.194 | 0.416 | 0.445 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 0.065 | 0.32 | 0.35 |
| Altura | 0.244 | 0.235 | 0.745 |
| | | | |
| Garantía | 2 years | | |
| | | | |
| ID de FCC/FC | | | |